



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-101. MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic



1L



4L



6L



18L



200L

MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic to w pełni syntetyczny olej do smarowania silników benzynowych spełniający zaawansowane standardy GF-5 ustalone przez ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee – Międzynarodowy Komitet Standardów I Aprobata Środków Smarnych). Stworzony w oparciu o najnowsze technologie smarowania, pakiet dodatków przeciwzużyciowych anty-wear ZDDP (Zinc Dialkyl Dithiophosphate – dialkilditiofosforan cynku), zapewniający maksymalną ochronę elementów silnika przez zużyciem.

ZASTOSOWANIE

MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic przeznaczony jest do nowoczesnych silników benzynowych eksploatowanych pod dużym obciążeniem i spełniających najsurowsze wymagania dotyczące emisji spalin oraz wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa. Odporny jest na utlenianie i przystosowany do całorocznej eksploatacji.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- API SN
- ILSAC GF-5
- Dexos 1



ZALETY

Całoroczny MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic zapewnia:

- Zmniejszenie zużycia paliwa
- Maksymalną czystość silnika
- Ochronę uszczelek i uszczelniaczy
- Wydłużenie okresu eksploatacji/ interwał wymiany oleju
- Stabilny film olejowy chroni części silnika przy intensywnej eksploatacji i ekstremalnych warunkach
- Łatwy rozruch silnika nawet przy -45°C

Zastosowana technologia w postaci dodatków przeciwzużyciowych ZDDP znacznie wydłuża eksploatację układów katalitycznych wyposażonych w katalizatory trójdrożne i filtry DPF.

Najnowsze technologie wytwarzania olejów silnikowych produkowanych przez firmę MITASU Oil Corporation, Japonia i najbardziej zaawansowany standard ILSAC GF-5 umożliwił MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic przekroczyć wymagania takich producentów samochodów jak: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, INFINITI, HONDA, ACURA, MAZDA, SUZUKI, SUBARU, MITSUBISHI, DAIHATSU, CHRYSLER, CHEVROLET, FORD, HYUNDAI, KIA i inne.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	5W-30
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8436
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	216
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	ASTM D-2896	6,90
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-39
Kolor	ASTM D-1500	<2,5
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	163
Lepkość kinematyczna przy 40 °C [cSt]	ASTM D-445	52,74
Lepkość kinematyczna przy 100 °C [cSt]	ASTM D-445	9,59
Lepkość HTHS [cP]	ASTM D-5481	2,905
Lepkość CCS [cP]	ASTM D-5293	4573
Lotność NOACK [%]	ASTM D-5800	10,40

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.