



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitsuoil.co.jp

## MJ-533. MITASU HYDRAULIC OIL HV68 Synthetic Blended

MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended to syntetyczny olej hydrauliczny typu HV o większym wskaźniku lepkości, który jest specjalnie zaprojektowany do zastosowania w nowoczesnych, wysokowydajnych instalacjach hydraulicznych, aby zapewnić dobrą ochronę przed zużyciem i filtrowalność.



20L



200L

### ZASTOSOWANIE

MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended przeznaczony jest do maszyn, pomp, układu kierowniczego, urządzeń konstrukcyjnych i dźwigowych, a także maszyn i urządzeń specjalnych, w których zaleca się stosowanie oleju hydraulicznego o zwiększonym wskaźniku lepkości.

### NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW

- DENISON HF-0, 1,2
- US STEEL 126, 127
- DIN 51524 PART 2, 3
- SAUER DANFOSS
- REXROTH AND BOSCH VARIABLE VANE PUMPS
- VICKERS I-286-S & M-2950-S
- CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70
- GENERAL MOTORS LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1
- AFNOR NFE 48-690 (DRY), 48-691 (WET)



### ZALETY

Syntetyczny olej hydrauliczny MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended zapewnia:

- Szeroki zakres zastosowania
- Stabilną wydajność w różnych warunkach klimatycznych
- Ochronę układów hydraulicznych przed zużyciem
- Znakomitą filtracyjność i przesączalność
- Pełną kompatybilność z uszczelnieniami

Najnowsze technologie Mitsuru Oil Corporation, Japonia powodują, że MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended spełnia wymagania wielu producentów urządzeń hydraulicznych.

### DANE TECHNICZNE

| Właściwości techniczne           | Normy jakości | MJ-533 |
|----------------------------------|---------------|--------|
| Klasa lepkości ISO VG            | ISO 3448      | 68     |
| Gęstość w 15°C                   | ASTM D-4052   | 0,8665 |
| Temperatura zapłonu [°C]         | ASTM D-92     | 216    |
| Temperatura krzepnięcia [°C]     | ASTM D-97     | -33    |
| Kolor                            | ASTM D-1500   | < 1,5  |
| Wskaźnik lepkości                | ASTM D-2270   | 154    |
| Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]  | ASTM D-445    | 67,10  |
| Lepkość dynamiczna przy 100 [°C] | ASTM D-445    | 10,93  |

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.