



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-222. MITASU SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended



1L



4L



6L



20L



200L

MITASU SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended to syntetyczny olej do smarowania silników Diesla stworzony z olejów bazowych i uszlachetniających dodatków detergentowo-dyspergujących, które poprawiają właściwości i łagodzą powstawanie wielopierścieniowych węglowodorów zawartych w niskiej jakości oleju napędowym.

ZASTOSOWANIE

MITASU SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended przeznaczony jest dla nowoczesnych silników Diesla z turbodoładowaniem lub bez turbodoładowania stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych, terenowych, typu SUV i lekkich ciężarowych. Zapewnia łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia. Wydajność i cechy środowiskowe tego produktu spełniają nowoczesne wymagania API (American Petroleum Institute – Amerykański Instytut Nafty).

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW


- API CI-4

ZALETY

MITASU SUPER DIESEL CI-4 10W-40 Synthetic Blended zapewnia:

- Stabilny film olejowy chroniący współpracujące części silnika
- Wydłużenie okresu eksploatacji/ interwał wymiany oleju
- łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia
- Zmniejszone zużycie oleju, uniemożliwiając jego spalanie
- Ochronę przed utlenianiem
- Ochronę silnika przed działaniem rdzy.

MITASU SUPER DIESEL CI-4 5W-30 Synthetic Blended spełnia wymagania takich producentów samochodów jak : TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, HYUNDAI, FORD, GM, VW, FIAT, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ i pozostałych.



DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	10W-40
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8668
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	222
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	ASTM D-2896	10,0
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-36
Kolor	ASTM D-1500	<3,0
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	155
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	97,38
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	14,58
Lepkość CCS [cP]	ASTM D-5293	5674

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2016 Mitsasu Oil Corporation, Japan.