



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitsuoi.co.jp

MJ-133. MITASU MOTOR OIL SL 15W-40



1L



4L



20L



200L

MITASU MOTOR OIL SL 15W-40 to wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony do smarowania silników benzynowych stworzony z wysoko oczyszczonych olejów bazowych. Posiada zaawansowany technologicznie pakiet dodatków detergentowych i dyspergujących, które łagodzą negatywne skutki szeregu benzenowego i węglowodorów aromatycznych w benzynie. Zapewnia wysoką ochronę przed utlenianiem. Chroni silnik eksploatowany w warunkach wysokich temperatur.

ZASTOSOWANIE

MITASU MOTOR OIL SL 15W-40 przeznaczony jest do pracy w gorącym klimacie, a także zalecany jest do stosowania w silnikach bardzo zniszczonych podczas ciepłej pory roku. Spełnia wymagania pojazdów wyprodukowanych przed 2005 wyposażonych w bezpośredni wtrysk paliwa z układami katalitycznymi, turbodoładowane silniki spełniające obowiązujące normy ochrony środowiska. Może on być również używany do silników czterosuwowych motocykli ze zintegrowaną przekładnią. Właściwości i cechy środowiskowe tego produktu spełniają wymagania norm ISO i API.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- API SL
- JASO MA



ZALETY

- MITASU MOTOR OIL SL 15W-40 zapewnia:
- Stabilne właściwości przez cały rok eksploatacji
- Zmniejszenie zużycia oleju przez spalanie
- Stabilną pracę w możliwie najszerszym zakresie temperatur
- Rozszerzoną żywotność elementów przekazu napędu
- Długoterminową ochronę przed tarciem
- Ochronę przed korozją

Najnowsze technologie MITASU Oil Corporation, Japonia zapewniają produkowanie olejów przekładniowych spełniających najnowsze wymagania takich producentów samochodów jak: Toyota, Lexus, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Kia, Hyundai, Ford i pozostałych.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	15W-40
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8681
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	ASTM D-2896	7,50
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	224
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-27
Kolor	ASTM D-1500	< 3,0
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	148
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	112,40
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	15,66

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.