



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-309. MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic

MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic to energooszczędny płyn przekładniowy wyprodukowany na bazie PAO z zastosowaniem innowacyjnej technologii, opatentowanej przez japońską firmę MITSUI CHEMICALS. Spełnia wymagania nowoczesnych 9-biegowych automatycznych skrzyń przekładniowych firmy ZF. Może być również stosowany w 6- i 8-biegowych przekładniach ZF. Produkt zapewnia wyjątkową płynność w niskich temperaturach i właściwości o wysokiej lepkości w całym okresie eksploatacyjnym - od wymiany do wymiany. Kolor produktu jest jasno zielony.

N/A

ZASTOSOWANIE

MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic przeznaczony jest do szerokiej gamy nowoczesnych europejskich, amerykańskich i azjatyckich samochodów osobowych, minivanów i SUV wyposażonych w najnowsze przekładnie automatyczne firmy ZF 9-, 8-, i 6-biegowe z zalecanymi płynami: MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF, ZF LifeguardFluid 9, HONDA ATF-TYPE 3.1 i ich odpowiedniki.

1L



NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- ZF LIFEGUARDFLUID 6 / 8 / 9
- ZF S671 090 312 / AA01.500.001
- BMW ATF 3+
- BMW L12108 (83 22 2 152 426)
- BMW 83 22 2 289 720
- VW Group G 060 162
- VW Group G 055 162
- LAND ROVER LR 023288
- LAND ROVER LR 023289
- JAGUAR 02JDE 26444
- HONDA / ACURA ATF-TYPE 3.1
- HONDA 08200-9017
- HONDA 08263-999-01HE
- HONDA / ACURA ATF-TYPE 3.0
- HONDA / ACURA 08200-9016A
- CHRYSLER 68157995AA
- MOPAR 68218925AA
- MOPAR 68157995AB
- MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
- FIAT 9.55550-AV5



4L



ZALETY

MITASU ATF 9 HP 100% Synthetic zapewnia:

- Innowacyjną alternatywę dla płynów OEM do nowoczesnych 9-biegowych skrzyń automatycznych
- Stabilną wydajność w szerokim zakresie temperatur
- Doskonałe właściwości antywibracyjne
- Wysoką odporność na pienienie się
- Znaczącą oszczędność paliwa
- Maksymalną ochronę powierzchni ciernych
- Doskonałą ochronę przed zużyciem i korozją

Najnowsze technologie Mitsuru Oil Corporation, Japonia zapewniają produkowanie płynów przekładniowych spełniających najnowsze wymagania i przekraczających wymogi takich producentów samochodów jak: BMW, AUDI, VW, HONDA, ACURA, CHRYSLER, DODGE, JEEP, JAGUAR, LAND ROVER, FIAT i pozostałych.

20L



DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8360
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	208
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-42
Kolor	WIZUALNIE	Jasno zielony
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	174
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	27,20
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	5,96

200L

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.