



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-331. MITASU ATF WS Synthetic Tech



1L

MITASU ATF WS Synthetic Tech to w pełni syntetyczny o niskiej lepkości płyn do automatycznych skrzyń przekładniowych. Produkt posiada doskonałe właściwości antywibracyjne. Spełnia międzynarodowe standardy i wymogi producentów takich jak TOYOTA, AISIN WARNER i GM dla automatycznych skrzyń przekładniowych typu ATF WS.

ZASTOSOWANIE

MITASU ATF WS Synthetic Tech przeznaczony jest do najnowszych automatycznych skrzyń biegów AISIN WARNER stosowanych w pojazdach TOYOTA, LEXUS i GM. Może również być stosowany w automatycznych skrzyniach przekładniowych innych producentów w których zalecany jest ATF WS.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- TOYOTA / LEXUS / SCION ATF WS
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-02303
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-02305
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-80803
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-80807
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-81210
- AISIN WARNER NWS-9638 / 9638 T5
- AISIN WARNER JWS-3324
- GM 88863400 / 401



4L

ZALETY

MITASU ATF WS Synthetic Tech zapewnia:

- Oszczędność paliwa
- Zgodność wymagań dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Stabilną wydajność w szerokim zakresie temperatur
- Ulepszone właściwości antywibracyjne
- Prawidłowe funkcjonowanie skrzyń przekładniowych w różnych warunkach eksploatacyjnych
- Doskonałą ochronę układu przed zużyciem
- Wydłużoną trwałość dzięki technologii anti-shudder durability

Najnowsze technologie Mitsubushi Oil Corporation, Japonia zapewniają wytwarzanie produktów spełniających wymagania większości producentów samochodów takich jak: TOYOTA, LEXUS, DAIHATSU, GM i pozostałych.



20L

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8489
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	208
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-45
Kolor	WIZUALNIE	czerwony
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	173
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	26,46
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	5,91



200L

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.