



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitsuoil.co.jp

quality.always

MJ-511. MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic



1L

MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic to w pełni syntetyczny, wysokiej jakości płyn do układów wspomagania kierownicy produkowany na bazie dodatków z IV Grupy (PAO), który spełnia wymogi HONDA i ACURA OEM (Original Equipment Manufacturer).

ZASTOSOWANIE

MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic jest zalecany do stosowania jako płynu wspomagania kierownicy do samochodów Honda, Acura, ROVER oraz innych pojazdów. Zapewnia stabilność pracy układu w szerokim zakresie temperatur i przez dłuższy okres użytkowania.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- HONDA ULTRA PSF-II
- HONDA PSF Type S
- HONDA PSF Type V
- HONDA 08206-9002
- ACURA 08206-9002A



ZALETY

MITASU ULTRA PSF-II 100% Synthetic zapewnia:

- zgodność wymagań dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer)
- stabilne funkcjonowanie w szerokim zakresie temperatur
- prawidłowe funkcjonowanie wspomagania kierownicy w różnego rodzaju trybów pracy
- doskonałą ochronę układu przed zużyciem

Najnowsze technologie Mitsasu Oil Corporation, Japonia zapewniają wytwarzanie produktów spełniających wymagania większości producentów samochodów japońskich, amerykańskich i europejskich. Katalog Mitsasu Oil Corporation pomoże Ci określić odpowiedni produkt dla Twojego pojazdu.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8347
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	200
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-45
Kolor	WIZUALNIE	Nieco zamglony
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	232
Lepkość kinematyczna przy 40°C [cSt]	ASTM D-445	56,23
Lepkość kinematyczna przy 100°C [cSt]	ASTM D-445	12,68

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.