



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-410. MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic

MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic jest to najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej przekładniowy wzbogacony dodatkami siarki i fosforu, przeciwzużyciowymi i przeciwpunktowymi. Produkt ten przeznaczony jest do wysokowydajnych przekładni eksploatowanych w ekstremalnych obciążeniach (EP type – Extreme Pressure).

ZASTOSOWANIE

MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic nadaje się do stosowania w mostach i osiach napędowych, układach kierowniczych, przekładniach o dużych obciążeniach oraz urządzeniach w których producent wymaga oleju o lepkości SAE 75W-90 i jakości API GL-5.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- API GL-5
- API MT-1
- MIL - PRF-2105E
- EP type (Extreme Pressure)

ZALETY

- MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 100% Synthetic zapewnia:
- Długotrwałą ochronę przed tarcieniem
- Stabilną pracę w niskich temperaturach do -45°C
- Znaczące wydłużenie eksploatacji oleju/interwał wymiany
- Rozszerzoną żywotność części przekazania napędu
- Ochronę przed korozją

Najnowsze technologie MITASU Oil Corporation, Japonia zapewniają produkowanie olejów przekładniowych spełniających najnowsze wymagania japońskich, europejskich, amerykańskich i koreańskich producentów samochodów takich jak: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, MERCEDES-BENZ, VW, FIAT, AUDI, VOLVO, PORSCHE i pozostałych.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	75W-90
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8708
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	220
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-45
Kolor	ASTM D-1500	< 1,5
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	208
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	68,39
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	13,68

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2016 Mitsuo Oil Corporation, Japan.

