



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-731. MITASU FLUSH FLUID



4L



20L



200L

MITASU FLUSH FLUID to płyn do płukania silników benzynowych i Diesla. Jest on przystosowany do silników produkowanych przez takich producentów samochodów jak: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, HONDA, MAZDA, ISUZU, MITSUBISHI, SUBARU, DAIHATSU a także europejskich i amerykańskich. Zalecenie: MITASU FLUSH FLUID należy stosować przed każdą wymianą na nowy typ oleju silnikowego.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Rozgrzać silnik do temperatury eksploatacyjnej (optymalnej).
2. Opróżnić silnik ze starego oleju.
3. *
4. Wlać taką samą ilość płynu MITASU FLUSH FLUID do silnika.
5. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez 15 minut.
6. Całkowicie zlać zużyty MITASU FLUSH FLUID.
7. Wymienić filtr oleju na nowy.
8. Wlać nowy, stosowny olej silnikowy MITASU.



*Zalecenie: Wymienić filtr oleju na nowy również przed zastosowaniem MITASU FLUSH FLUID aby uniknąć znacznego zanieczyszczenia starego filtra.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8582
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	201
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-27
Kolor	ASTM D-1500	<0,5
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	110
Lepkość kinematyczna przy 40°C [cSt]	ASTM D-445	32,50
Lepkość kinematyczna przy 100°C [cSt]	ASTM D-445	5,50

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2016 Mitsuru Oil Corporation, Japan.