



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan

Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188

E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-945. MITASU 4-STROKE MA2 20W-50



0,8L



1L

MITASU 4-STROKE MA2 20W-50 to olej do silników czterosuwowych wykonany z wysokiej jakości oleju bazowego i pakietu dodatków uszlachetniających. Produkt posiada wysoką odporność na utlenianie, zapewnia optymalną ochronę silnika przed zużyciem i zapobiega tworzeniu się osadów w silniku.

ZASTOSOWANIE

MITASU 4-STROKE MA2 20W-50 przeznaczony jest do smarowania silników czterosuwowych chłodzonych powietrzem i cieczą stosowanych w skuterach i motocyklach, eksploatowanych w sposób ciągły w warunkach dużego obciążenia. Spełnia wymagania JASO MA2, zapewnia precyzyjne funkcjonowanie mokrego sprzęgła ze zintegrowaną skrzynią biegów i współpracuje z katalitycznymi systemami oczyszczania spalin.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

- API SL/SJ
- JASO MA2



ZALETY

MITASU 4-STROKE MA2 20W-50 zapewnia:

- Optymalną ochronę przed zużyciem
- Ochronę przed powstawaniem osadów w silniku
- Stabilne charakterystyki wysokotemperaturowe

Najnowsze technologie Mitsuru Oil Corporation, Japonia stosowane do wytwarzania olejów spełniają i przekraczają wymagania następujących producentów motocykli: YAMAHA, HONDA, SUZUKI, DAELIM i inne.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa lepkości SAE	SAE J300	20W-50
Gęstość w 15°C	ASTM D-4052	0,8771
Temperatura zapłonu [°C]	ASTM D-92	250
Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g]	ASTM D-2896	6,50
Temperatura krzepnięcia [°C]	ASTM D-97	-27
Kolor	ASTM D-1500	<3,0
Wskaźnik lepkości	ASTM D-2270	127
Lepkość dynamiczna przy 40 [°C]	ASTM D-445	184,40
Lepkość dynamiczna przy 100 [°C]	ASTM D-445	20,18

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2016 Mitsuru Oil Corporation, Japan.