



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-821. MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3



18 kg

MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3 wielofunkcyjny smar litowy, który można stosować w szerokim zakresie ciśnień i temperatur

ZASTOSOWANIE

MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3 zapewnia ochronę przed dużym obciążeniem, obciążeniami udarowymi i drganiami w różnych branżach: motoryzacyjnej, przemysłowej, morskiej, budowniczej i innych zastosowaniach wymagających szerokiego zakresu temperatury pracy. Szczególnie nadaje się do łożysk tocznych, łożysk i przegubów kulowych, napędowych zapewniających doskonałą ochronę przed tarciem.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW

- NLGI grades #3
- U.K. Timken Standard



ZALETY

MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3 zapewnia:

- Ochronę szybkoobrotowych łożysk
- Odporność na wstrząsy, wibracje i obciążenia
- Wysoki punkt kroplenia
- Doskonałą odporność na wmywanie wodą i zanieczyszczeniami
- Wyjątkową ochronę przed rdzą i korozją
- Rozszerzona żywotność w środowisku wilgotnym

Najnowsze technologie MITASU Oil Corporation, Japonia pozwalają MITASU LITHIUM COMPLEX EP GREASE NLGI 3 spełniać wymagania wielu producentów sprzętu.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa NLGI		#3
Rodzaj zagęszczacza		lithium complex
Kolor	Wizualnie	niebieski
Struktura		półstały
Temperatura kroplenia [°C]	ASTM D-2265	240
Penetracja w temp. 25° C	ASTM D-217	220-250
Norma obciążeniowa TIMKEN [bar]	ASTM D-2509	45
Odporność na wmywanie wodą	ASTM D-1264	spełnia
Odporność na rdzę i korozję	ASTM D-1743	spełnia

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.