



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-822. MITASU HIGH TEMP EP GREASE NLGI 2

quality.always

MITASU HIGH TEMP EP GREASE NLGI 2 to wielofunkcyjny, wysokotemperaturowy smar litowy, działający w szerokim zakresie temperatur i ciśnień.



0,4 kg

ZASTOSOWANIE

MITASU HIGH TEMP EP GREASE NLGI 2 zapewnia ochronę przed dużym obciążeniem uderowym i wibracjami w różnych gałęziach przemysłu: motoryzacji, morskim, budowlanym i innych, wymagających szerokiego zakresu temperatur roboczych. Szczególnie nadaje się do łożysk tocznych, przegubów kulowych i łożysk podporowych układu napędowego, zapewniając doskonałą ochronę przed tarciem.

NORMY JAKOŚCI I NORMY PRODUCENTÓW

- NLGI grades #2

ZALETY

MITASU HIGH TEMP EP GREASE NLGI 2 zapewnia:

- Ochronę łożysk szybkoobrotowych
- Odporność na obciążenia uderowe i wibracje
- Wysoką temperaturę kroplenia
- Doskonałe właściwości przeciwciernie
- Odporność na wymywanie i zanieczyszczenia
- Wyjątkowa ochrona przed korozją
- Wydłużona żywotność w wilgotnym środowisku



Najnowsze technologie Mitsuru Oil Corporation, Japonia umożliwiają produkowanie smarów litowych, które spełniają wymagania większości producentów urządzeń.

DANE TECHNICZNE

Właściwości techniczne	Normy jakości	Parametry
Klasa NLGI Grade	ASTM D-217	#2
Penetracja w temp. 25° C	ASTM D-217	280
Rodzaj zagęszczacza		lithium complex
Kolor	Wizualnie	bursztynowy
Struktura		lepki
Temperatura kroplenia [°C]	ASTM D-2265	> 260
Bazowa lepkość oleju w 40°C [cSt]	ASTM D-445	144
Norma obciążeniowa TIMKEN [bar]	ASTM D-2509	50
Wskaźnik obciążenia [kgf]	ASTM D-2596	50
Punkt zespawania [kgf]	ASTM D-2596	315
Odporność na wymywanie przy 80°C [%]	ASTM D-1264	5,0 max
Odporność na rdzę i korozję	ASTM D-1743	spełnia
Zakres temperatury pracy [°C]		od -18 do +180

Ze względu na ciągły rozwój produktu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.